

SEC-DVRMON30 – Moniteur 15" avec enregistreur à disque dur 4 canaux pour la sécurité



Cet enregistreur à disque dur 4 canaux avec moniteur LCD 15" couleur est destiné aux applications de sécurité. La variété des fonctions en font le système idéal pour la sécurité et l'observation avec 4 caméras. Avec interface réseau et visualisation à distance avec navigateurs IE. Inclus un logiciel pour la lecture des fichiers sur votre PC. Le système peut être contrôlé avec une télécommande et une souris pour une utilisation facile et pratique.

Spécifications:

- Entrée Vidéo : 4x BNC, 1Vp-p/75Ohms
- Sortie Vidéo : 1x BNC, 1Vp-p/75Ohms
- Entrée Audio: 1x RCA
- Sortie Audio: 1x RCA
- Affichage de taux de trame : 4x 25fps

- Lecture taux de trame (CH1): 25fps (CIF), 25fps (moitié D1), 12fps (D1)
- Rapport taux de trame: 100fps (CIF), 100fps (moitié D1), 50fps (D1)
- Compression: H.264
- Sauvegarde Vidéo: MP4, AVI, H.264 raw
- Qualité Vidéo: Full, 15fps, 7fps, 3fps, 1fps or user setting
- Capacité disque dur: Jusqu'à 1TB (non inclus)
- Interface: 1x SATA
- Protocole réseau: TCP-IP / DHCP / DNNS / PPPoE / E-MAIL
- Interface réseau: RJ45 10/100M détection automatique Ethernet
- Fonction réseau: Moniteur IE navigation en direct, Configuration, téléchargement de vidéos, surveillance de téléphone portable
- Port USB 2.0: Souris / ordinateur Portable HDD / Flash drive / graveur DVD / mise à jour de microprogramme
- Monitor: LCD couleur 15" 4:3
- Résolution: 1024x768
- Contraste: 450:1
- Luminosité: 250CDM
- Angle: 80°
- Capteur/Alarme: 4x in / 1x out
- PTZ contrôle: RS485
- PTZ protocole: PELCO-P / PELCO-D / Samsung / Panasonic
- Alimentation électrique: 100~240VAC/12VDC, 5A
- Dimensions: 302 (H) x 360 (W) x 58 (D) mm (w/o moniteur standard)
- Poids: 4 kg (w/o HDD)

SEC-CAM35B - Camera CCTV couleur d'extérieur de sécurité



Caméra CCTV professionnelle dans un boîtier étanche (IP65). Equipée avec une lentille varifocale de 3.5~8 mm et de 42 LED haute puissance pour la vision nocturne.

Fournie sans adaptateur AC/DC ni support.
Adaptateur AC/DC recommandé : SEC-P.SUP.10
Pour le support voir : SEC-BRACK

- Capteur d`image: 1/3" Sony CCD
- Résolution: 420 lignes
- Led IR: 42 pièces
- Portée IR : +/- 30 m
- Lentille : 3.5~8 mm
- Contrôle gain : automatique
- BLC: automatique
- Illumination: 0 Lux
- Obturation automatique: 1/50 (1/60)~1/100.000 sec
- Ratio S/N : > 48 dB
- Température de fonctionnement : -20° C~50° C
- Système de synchronisation : interne
- Sortie vidéo: <1.2Vp-p/75 Ohm
- Entrée : 12 VDC, 500 mA

P.SUP.10 – Alimentation stabilisée avec switch-mode 12Vdc



Alimentation stabilisée 12V, 450mA

Prix promo

**un moniteur, un disque 300Gb, une camera,
un pied support camera, une alimentation
camera**

815.00 € - 30 % = 570.50 € + TVA

**une camera supplémentaire avec un pied
support camera et une alimentation**

145.00 € - 30 % = 101.50 € + TVA